

LIGNOVER

Flexible finish foils

Descrizione e destinazione.

Carte impregnate con resine ureica e acrilica, laccate in superficie con lacca verniciabile. Il prodotto è destinato al rivestimento delle superfici piane interne ed esterne dei mobili (schiene, fianchi, fondo dei cassetti). Il prodotto non richiede particolari proprietà di postformabilità.

Tipologia delle carte.

Il finish verniciabile con nome commerciale "Lignover" può essere verniciato con vernici poliuretaniche, nitrocellulosiche o reticolanti in ambienti acidi. La verniciatura con vernici a base di poliesteri insaturi e con le UV reticolanti richiede una prova di applicazione.

Proprietà.

Le proprietà della superficie del Lignover si intendono prima dell'applicazione della vernice, la tipologia della vernice ed il metodo di applicazione influenzano le proprietà finali del prodotto.

Description and applications.

Paper foils impregnated with acrylic and urea resins, lacquered surface for further lacquering. Foil for flat inner and outer surfaces of furniture parts (backpieces, sides, drawer bottoms). It does not require particular post-forming specifications.

Types Of Paper Foil.

The finish, under the commercial name of "Lignover", can be further lacquered with polyurethane, nitrocellulose or curing varnish in acid baths. Varnishing with unsaturated polyester and UV curing products requires customer's own trials.

Specification.

The specifications of Lignover surface are to be intended before application of varnish as the type of product and the application method may influence the final specifications of the product.

LIGNOVER

Flexible finish foils

Proprietà / Specifications	Norma / Rule	Unità / Unit	Valore / Value
Resistenza alla luce / Light fastness	UNI 9427	Livello / Level	min 5
Resistenza allo sporco / Resistance to dirt	UNI 9300	Livello / Level	min 4
Resistenza alla graffiatura / Resistance to scratching	UNI 9428	Livello / Level	min 3
Brillantezza 60° / Brightness 60°	UNI 9194	Gloss	17 +/- 5

Product code	S 92 0000 450 Lignover
Altezza standard / Standard height (mm)	1890,2130,2090,2160
Spessore / Thickness (mm)	0,10
Tolleranza sull'altezza / Height tolerance (mm)	-0/+ 5 mm
Lunghezza / Length (m)	500 ÷ 1000
Tolleranza sulla lunghezza / Length tolerance (%)	+/- 10
Diametro massimo bobina / Max diameter of roll (mm)	800
Peso massimo della bobina / Max weight of roll (kg)	1000

Formati e tolleranze.

La carta viene avvolta sull'anima di cartone di diametro interno 152 mm. L'anima può sporgere al massimo 15 mm per parte, è ammessa una giunta (fatta con nastro biadesivo) ogni 500 m, le

bobine devono essere di lunghezza omogenea nel lotto.

Sizes and tolerance.

The paper foil is rolled on a 152 mm cardboard inner core which can stick out 15 mm maximum on either

side. One joint (with double-sided tape) is allowed in the length of the roll every 500 m. Rolls of the same batch must be of the same length.

FLAT SURFACES

**LIGNOVER
FLEXIBLE
FINISH FOIL**

La-Con Spa
Via Divisione Julia, 20
33029 Villa Santina
Udine / Italia
t +39 / 0432 / 976210
f +39 / 0432 / 976914
www.la-con.it
sales@la-con.it

PAINTABLE

LAQUERED SURFACE

THICKNESS 0,1 mm

