

MICROTRIM

Ultraflexible laminate

Descrizione e destinazione.

Laminato plastico ultraflessibile, destinato al rivestimento di superfici sagomate caratterizzate da angoli di curvatura spinti (stipiti, cornici, profili di serramenti in alluminio o PVC). Presenta una finitura superficiale tridimensionale e profonda, ricavata direttamente sul decorativo. Essendo un prodotto supportato, viene massimizzata la resistenza dello stesso alla dilatazione propria del corpo ove viene applicato.

Tipologia del laminato.

Il laminato, con nome commerciale "Microtrim" è dotato di goffratura tridimensionale già presente nel decorativo.

Description and applications.

Super-flexible laminate, for profiles of different sections according to applications (frames, skirting boards, etc) with edges up to 90 degrees. This La-Con product has a 3-D embossing surface aspect present as standard, clear and homogeneous. Use with polyurethane adhesive is recommended. Compatibility with APAO type adhesives have to be priority tested. Use with EVA type adhesives is not recommended. Microtrim is a CPL with a support. That increase the dilatation of the material and the application on supports like chipboard or MDF is perfectly fitted.

Types of laminate.

The laminate Microtrim has a own 3-D embossing surface, and is not available as option any other embossing application.

MICROTRIM

Ultraflexible laminate

Senza overlay	Norma / Rule	Unità / Unit	Valore / Value
Resistenza alla luce / Light fastness	UNI EN 15187:2007	Livello / Level	min 5
Resistenza alla graffiatura / Resistance to scratching	UNI 9428:1989	Livello / Level	min 2
Resistenza al calore secco / Resistance to dry heat (70°C)	EN 12722/97	Classe / Class	min C
Resistenza al calore umido / Resistance to wet heat (70°C)	EN 12721/97	Classe / Class	min F
Resistenza ai liquidi freddi / Resistance to cold liquids	EN 12720/97	Classe / Class	min D

Product code	F 74 0015 015
Altezza standard / Standard height (mm)	1860
Spessore / Thickness (mm)	0,10 ÷ 0,20
Tolleranza sull'altezza / Height tolerance (mm)	-0/+ 5 mm
Lunghezza / Length (m)	400 ÷ 1000
Tolleranza sulla lunghezza / Length tolerance (m)	+/- 1
Diametro massimo bobina / Max diameter of roll (mm)	550
Peso / Weight (g/m2)	75 +/- 10%

Formati e tolleranze:

La carta viene avvolta sull'anima di cartone di diametro interno 152 mm. L'anima può sporgere al massimo 15 mm per parte, è ammessa una giunta (fatta con nastro biadesivo) ogni 500 m.

Sizes and tolerance.

The laminate is rolled on a 152 mm cardboard inner core. Max 1 joint done with doublesided tape are allowed in the length of the roll every 500 linear meters.

3D LAYER

MICROTRIM
ULTRA FLEXIBLE
LAMINATE

EDGES UP TO 90°

3D EMOSS

THICKNESS 0,1 mm

La-Con Spa
Via Divisione Julia, 20
33029 Villa Santina
Udine / Italia
t +39 / 0432 / 976210
f +39 / 0432 / 976914
www.la-con.it
sales@la-con.it